

# ARMOR habitot



Japanese Stucco  
Japanese Stucco

NOTICE DE POSE ET MISE  
EN OEUVRE



ARMOGLAS

WWW.ARMODY.COM

## Notice d'utilisation

*Nos produits de décoration d'intérieur Armoglas sont composés de billes de Verre, issues du recyclage de matières premières de la consommation et d'autres matières applicables facilement à la spatule.*

### Mode opératoire

**Préparation de la surface** : nettoyer et gratter la surface en cas de besoin...

Au besoin, en cas de supports dégradés, assainir le support et appliquer un réagrège en cas de besoin afin de n'avoir à poser en épaisseur que 1,5 à 2 mm d'enduit.

Appliquer ARMOFIX au préalable.

**Préparation du produit Armoglas** (quantités données pour un sac) :

1. Verser environ 1,7 litres d'eau dans un récipient.
2. Délayer le produit *Armoglas* et mixer à la main, ou avec un mélangeur (à vitesse lente, 300/400 tours/minute).
3. En cours de pose rajouter l'eau manquante (0,4 litres) et mélanger jusqu'à obtenir la texture désirée.

**Application du produit Armoglas:**

- **Avec une spatule** : appliquer avec une spatule inox (accessoires disponibles) aussi finement que possible (1 à 1,5mm) afin de couvrir une surface d'environ 3,3 m<sup>2</sup> environ par sac de produit *Armoglas*.
- *Dans tous les cas il est possible de laisser l'enduit tel quel ou de le lisser avec un outil dédié (lisseuse inox).*

#### Remarques

Laissez sécher le produit *Armoglas* le plus vite possible dans de bonnes conditions d'aération. Ne pas appliquer lorsque la température est en dessous de 5°C (ou 41°F). Le rendu final dépend des conditions de préparation du produit, de la surface et du mode d'application du produit sur la surface.