

ARMOR habitot



Japanese Stucco

NOTICE DE POSE ET MISE
EN OEUVRE



ARMONY Intérieur

WWW.ARMODY.S.COM

Notice d'utilisation

Nos produits de décoration d'intérieur *Armony* sont composés de sable, d'argile, ce chanvre et de liants et d'autres matières applicables facilement à la spatule ou au pistolet à pulvérisation.

Mode opératoire

Préparation de la surface : nettoyer et sécher la surface.

Au besoin, en cas de supports dégradés, assainir le support et appliquer notre sous couche ARMOFIX de type « *Spécifique granitée* » afin de faciliter la pose du produit et son décollage ultérieur (*disponible sur demande*).

Préparation du produit *Armony* (quantités données pour un sac) :

1. Verser environ 2,8 litres d'eau pour un sac, dans un récipient, soit 80% de la quantité d'eau inscrite sur le sachet.
2. Délayer le produit *Armony* et mixer à la main, ou avec un mélangeur (à vitesse lente, 300/400 tours/minute).
3. Rajouter jusqu'à 0,7 litre d'eau supplémentaire et mélanger jusqu'à obtenir la texture désirée.
4. Laisser reposer ARMONY 15 à 20 minutes avant application.

Application du produit *Armony* :

- **Avec une spatule** : appliquer avec une spatule plastique ou inox (accessoires disponibles) aussi finement que possible (1,5 à 2 mm) afin de couvrir une surface d'environ 4 à 4,5 m² par sac de produit *Armony*.
- **Avec un pistolet à pulvérisation** : appliquer le produit en deux fois. La première fois de façon rapide et la deuxième plus uniformément afin de couvrir une surface d'environ 3 à 4 m² par sac de produit *Armony*. La pression du pistolet à pulvérisation doit être d'environ 6~7 kg/cm², avec un diamètre d'ouverture de 7,5 mm.

Remarques

Laissez sécher le produit *Armony* le plus vite possible dans de bonnes conditions d'aération. Ne pas appliquer lorsque la température est en dessous de 5°C (ou 41°F). Le rendu final dépend des conditions de préparation du produit, de la surface et du mode d'application du produit sur la surface.

Groupe *Armor Habitat*

RCS Rennes B 402 339 832 La Berhaudière - 35190 SAINT PERN

tel/fax +33 (0)2 9966 7601 email : contact@armodys.fr www.armodys.com