


ARMOR habitot



Japanese Stucco

NOTICE DE POSE ET MISE
EN OEUVRE



ARMOSAND
Intérieur / Extérieur
&
Pièces d'Eau

WWW.ARMODYS.COM

Notice d'utilisation

*Nos produits de décoration d'intérieur **Armosand** sont composés de billes de Sable et de Verre irisé, applicables facilement à la spatule.*

Mode opératoire

Préparation de la surface : nettoyer et gratter la surface en cas de besoin...

Au besoin, en cas de supports dégradés, assainir le support et appliquer un réagrèage en cas de besoin afin de n'avoir à poser en épaisseur que 1,5 à 2 mm d'enduit.

Appliquer ARMOFIX ou ARMOPROTEC (pièces d'eau) au préalable.

Préparation du produit *Armosand* (quantités données pour un sac) :

1. Verser environ 1 litre d'eau dans un récipient et rajouter le contenu du petit bidon d'additif dans le récipient. Mélanger à l'eau.
2. Délayer le produit *Armosand* et mixer à la main, ou avec un mélangeur (à vitesse lente, 300/400 tours/minute). Attendre 15 à 20 minutes avant application.
3. En cours de pose rajouter l'eau manquante (0,4 litres) et mélanger jusqu'à obtenir la texture désirée.

Application du produit *Armosand* :

- **Avec une spatule** : appliquer avec une spatule inox (accessoires disponibles) aussi finement que possible (1 à 1,5mm) afin de couvrir une surface d'environ 3,3 m² environ par sac de produit *Armosand*.
- *Dans tous les cas il est possible de laisser l'enduit tel quel ou de le lisser avec un outil dédié (lisseuse inox 0,3 mm).*

Remarques

Laissez sécher le produit *Armosand* le plus vite possible dans de bonnes conditions d'aération. Ne pas appliquer lorsque la température est en dessous de 5°C (ou 41°F). Le rendu final dépend des conditions de préparation du produit, de la surface et du mode d'application du produit sur la surface.

Gamme ARMOSAND

Intérieur / Extérieur & Pièces d'eau