


ARMOR habitot



Japanese Stucco

NOTICE DE POSE ET MISE
EN OEUVRE



ARMOSAND
Intérieur

WWW.ARMODY.COM

Notice d'utilisation

Nos produits de décoration d'intérieur Armosand sont composés de billes de Verre et de Verre irisé, applicables facilement à la spatule.

Mode opératoire

Préparation de la surface : nettoyer et gratter la surface en cas de besoin...

Au besoin, en cas de supports dégradés, assainir le support et appliquer un réagrège en cas de besoin afin de n'avoir à poser en épaisseur que 1,5mm d'enduit.

Appliquer ARMOFIX au préalable.

Préparation du produit Armosand (quantités données pour un sac) :

1. Verser environ 1,7 litres d'eau dans un récipient et rajouter le contenu du petit sachet d'additif dans le récipient. Mélanger à l'eau.
2. Délayer le produit *Armosand* et mixer à la main, ou avec un mélangeur (à vitesse lente, 300/400 tours/minute). Rajouter les éléments contenus dans le sachet pour les motifs et mélanger.
3. En cours de pose rajouter l'eau manquante (0,3 à 0,6 litre selon l'indication figurant sur le sachet code barre) et mélanger jusqu'à obtenir la texture désirée.

Application du produit Armosand :

- **Avec une spatule** : appliquer avec une spatule inox (accessoires disponibles) aussi finement que possible (1 à 1,5mm) afin de couvrir une surface d'environ 3,3 m² environ par sac de produit *Armosand*.
- *Dans tous les cas il est possible de laisser l'enduit tel quel ou de le lisser avec un outil dédié (lisseuse inox).*

Remarques

Laissez sécher le produit *Armosand* le plus vite possible dans de bonnes conditions d'aération. Ne pas appliquer lorsque la température est en dessous de 5°C (ou 41°F). Le rendu final dépend des conditions de préparation du produit, de la surface et du mode d'application du produit sur la surface.