

A Groupe ARMOR HABITAT



Japanese Stucco



Notice de pose ARMOTEX

www.armodys.com



Notice d'utilisation

Nos produits de décoration d'intérieur *Armotex* sont composés de fibres de coton, de fibres naturelles et de minéraux. Le liant est une colle blanche parfaitement inodore et très stable dans le temps.

Mode opératoire

Préparation de la surface : nettoyer et sécher la surface.

Au besoin, en cas de supports dégradés, assainir le support et appliquer une sous couche *Armotex* « Spécifique granitée » afin de faciliter la pose du produit et son décollage ultérieur (disponible sur demande).

Nota : sur des supports tels que OSB, BA 13 de couleur marron, il peut être nécessaire de bloquer le fond avec un primaire adapté (ARMOPROTEC) afin de prévenir les remontées de couleur liées à des colorants contenus dans le support.

Préparation du produit *Armotex* (quantités données pour un sac) :

1. Verser environ 80% de la quantité d'eau prescrite sur le sac, dans un récipient.
2. Délayer le produit *Armotex* et mixer à la main, rajouter de l'eau pour avoir une pâte homogène et attendre 10 minutes avant application.

Application du produit *Armotex* :

- **Avec une spatule** : appliquer avec une spatule plastique ou inox (accessoires disponibles) aussi finement que possible (1 à 1,5mm) afin de couvrir une surface d'environ 3,3 à 3,5 m² par sac de produit *Armotex*.
- **Avec un pistolet à pulvérisation** : appliquer le produit en deux fois : la première fois de façon rapide et la deuxième plus uniformément afin de couvrir une surface d'environ 3 m² par sac de produit *Armotex*. La pression du pistolet à pulvérisation doit être d'environ 6~7 kg/cm², avec un diamètre d'ouverture de 7,5 mm.
- *Nota 1*: S'il vous reste du produit préparé, vous pouvez le conserver dans un sac plastique au congélateur, celui-ci vous resservira peut être pour de petites réparations ultérieures.
- *Nota 2*: Tous les coloris de la gamme ARMOTEX sont miscibles entre eux afin d'obtenir une teinte sur mesure propre à une décoration très personnalisée.

Remarques :

Laissez sécher le produit *Armotex* le plus vite possible dans de bonnes conditions d'aération. Ne pas appliquer lorsque la température est en dessous de 5°C (ou 41°F). Le rendu final dépend des conditions de préparation du produit, de la surface et du mode d'application du produit sur la surface.

Groupe *Armor Habitat*

RCS Rennes B 402 339 832 La Berhaudière - 35190 SAINT PERN

tel/fax +33 (0)2 9966 7601 email : contact@armodys.fr www.armodys.com